



ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРКІСТЕКІЗ

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к., 96/4
төл.: 8 (727) 313 13 60
РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
e-mail: sales@amk-metiz.kz

AMK-Metiz

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4
төл.: 8 (727) 313 13 60
РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
e-mail: sales@amk-metiz.kz

Телефон: 8 (727) 313-13-60

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! ТОЛЬКО С 7 по 15.12.2022 г.!!!

http://www.amk-metiz.kz/

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка	Цена за 1 тн.		
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			450 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			550 000
	1,2			550 000	
	1,6			545 000	
	1,8			540 000	
	2,0			520 000	
	2,5			510 000	
	2,8			510 000	
	3,0			505 000	
	4,0			505 000	
	5,0			505 000	
6,0		505 000			
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			580 000
	1,8			575 000	
	2,0			555 000	
	2,5			545 000	
	3,0			540 000	
	4,0			540 000	
	5,0			540 000	
	6,0			540 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			800 000
	1,2			860 000	
	1,6			730 000	
	1,8			690 000	
	2,0			680 000	
	2,5			670 000	
	3,0			670 000	
	3,3			660 000	
	3,5			660 000	
	3,8			660 000	
	4,0			660 000	
	4,8			660 000	
	5,0			660 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			765 000
	1,8			725 000	
	2,0			715 000	
	2,2			705 000	
	2,5			705 000	
	2,8			695 000	
	3,0			695 000	
	4,0			695 000	
	5,0			695 000	
	Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.		2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н с полимерным покрытием	2,5 мм (1,4 мм)				1 500 000
	2,8 мм (1,5 мм)				1 500 000
	3,8 мм (2,8 мм)				1 500 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	312	6 231
		50 x 25		363	7 254
		25 x 25		581	11 625
		25 x 10		860	17 205
		10 x 10		1 037	20 739
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	377	7 533
		50 x 25		451	9 021
		25 x 25		711	14 229
		25 x 10		1 032	20 646
		10 x 10		1 186	23 715
	1,4 мм	50 x 50	1 x 20 м	446	8 928
		50 x 25		549	10 974
		25 x 25		795	15 903
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	539	10 788
		50 x 25		670	13 392
		25 x 25		967	19 344
	1,8 мм	50 x 50	1 x 20 м	637	12 741
		50 x 25		804	16 089
		25 x 25		1 158	23 157
	2,0 мм	75 x 50	1 x 20 м	632	12 648
		50 x 50		749	14 973
		50 x 25		953	19 065
		25 x 25		1 372	27 435
	для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.				
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	609	30 132
			h=1,19м L=50 м	524	31 155
			h=1,43м L=50 м	453	32 364
			h=1,62м L=50 м	483	39 060
			h=1,88м L=50 м	448	42 129
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	470	23 250
			h=1,19м L=50 м	453	26 970
			h=1,43м L=50 м	430	30 690
			h=1,62м L=50 м	407	33 015
			h=1,88м L=50 м	376	35 340
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		1 800
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	Ø 40x1,5 мм			2 400	
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				240

Наименование.	Размер панели (ширина/высота): мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3х4 мм;	серия: " Оптима " диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	5 394	6 138	8 184	
	2500 x 1230	2	6 603	7 719	10 509	
	2500 x 1430	2	7 254	8 556	11 718	
	2500 x 1630	2	7 812	9 300	12 834	
	2500 x 1830	3	8 649	10 230	14 322	
	2500 x 2030	4	9 393	11 253	15 903	
	2500 x 2230	4	10 044	12 090	17 112	
	3000 x 2230	4	11 904	14 229	20 088	
	3000 x 2430	4	12 741	15 252	21 669	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	8 835	9 672	11 532	
	2500 x 1230	2	10 323	11 439	14 043	
	2500 x 1430	2	11 160	12 462	15 345	
	2500 x 1630	2	11 811	13 020	16 647	
	2500 x 1830	3	12 741	13 299	18 228	
	2500 x 2030	4	13 578	13 485	19 809	
	2500 x 2230	4	14 415	16 368	21 111	
	3000 x 2230	4	17 112	19 437	24 924	
	3000 x 2430	4	18 414	20 925	26 877	
Козырек для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	4 464	5 022	6 417	
Козырек для панели ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	7 626	8 184	9 486	
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 300	
	60 X 60 X 2,0 мм			3 500		
	80 X 80 X 2,0 мм			5 300		
	80 X 80 X 3,0 мм			6 300		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм				3 100	
	60 X 60 X 2,0 мм				4 500	
	80 X 80 X 2,0 мм				6 500	
	80 X 80 X 3,0 мм				7 500	
Дополнительные барьеры безопасности	V-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3					3 500
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей					2 000
	I-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ				2 000	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				600	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				700	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 000	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				700	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				800	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 100	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				250	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				300	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.				300	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				300	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				350	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.				350	
Антивандалная гайка	для кронштейнов крепежных				200	
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60				250	
	для столбов ограждения сечением 60X60				300	
	для столбов ограждения сечением 80X80				400	
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 4000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое				730 050	
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием				548 700	
имеем возможность произвести входные группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальным заказам. Стоимость рассчитывается индивидуально от выбранного типажа и необходимого размера						

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм		Без покрытия за 1 м2	С цинковым покрытием за 1 м2	
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	20 x 20		1 469	1 595	
		25 x 25		1 242	1 344	
		30 x 30		1 042	1 130	
	1,6 мм	20 x 20		2 027	2 218	
		25 x 25		1 730	1 883	
		30 x 30		1 307	1 432	
		35 x 35		1 121	1 232	
		40 x 40		953	1 051	
	1,8 мм	20 x 20		2 265	2 460	
		25 x 25		1 925	2 079	
		30 x 30		1 395	1 581	
		35 x 35		1 209	1 349	
		40 x 40		1 065	1 158	
		45 x 45		981	1 065	
	2,0 мм	20 x 20		2 534	2 790	
		25 x 25		2 134	2 325	
		30 x 30		1 628	1 804	
		35 x 35		1 409	1 553	
		40 x 40		1 209	1 335	
		45 x 45		1 102	1 214	
	2,5 мм	30 x 30		2 306	2 567	
		35 x 35		1 934	2 153	
		40 x 40		1 674	1 883	
		45 x 45		1 465	1 632	
		50 x 50		1 293	1 469	
		60 x 60		1 111	1 237	
	3,0 мм	70 x 70		1 111	1 223	
		40 x 40		2 232	2 548	
45 x 45			2 004	2 251		
50 x 50			1 758	1 990		
60 x 60			1 483	1 669		
70 x 70			1 442	1 623		
2,2 мм (1,4) мм	80 x 80		1 302	1 483		
	100 x 100		1 163	1 269		
	50 x 50			1 074		
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из проволоки в полимерном покрытии	2,5 мм (1,4) мм	30 x 30		<i>рулоны высотой 1,5x10 м; 2-йx10 м (рулоны без загиба)</i>		
		35 x 35		2 330		
		40 x 40		1 944		
		45 x 45		1 697		
		50 x 50		1 469		
		60 x 60		1 339		
	2,8 мм (1,5) мм	70 x 70		1 116		
		40 x 40		1 102		
		45 x 45		1 986		
		50 x 50		1 748		
		60 x 60		1 544		
		70 x 70		1 293		
3,8 мм (2,8) мм	80 x 80		1 279			
	100 x 100		1 186			
	40 x 40		1 032			
	45 x 45		4 459			
	50 x 50		3 953			
	60 x 60		3 529			
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	49	7 347		
		мотки длиной 150 метров	54	8 091		
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	60	9 021		
		мотки длиной 550 - 600 метров	49	23 529		
	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 450 - 480 метров	47	22 227		
		мотки длиной 370 - 400 метров	54	21 390		
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	57	8 463	
			мотки длиной 150 метров	63	9 486	
		основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	72	10 695	
			мотки длиной 550 - 600 метров	59	28 086	
основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм		мотки длиной 450 - 480 метров	56	26 784		
		мотки длиной 370 - 400 метров	65	25 947		
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; без покрытия	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	48	21 576		
	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров	57	21 576		
	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	58	26 133		
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров	69	26 133		
	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров	69	26 133		
Наименование.	Размер.		К-во витков	Цена за метр	Цена за моток	
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		56	
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		112	
Наименование.	Размер		К-во витков	Цена за кг.		
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		2 232	
Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крепежных скоб на 1 виток	Цена за пакет	
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	8 649	
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	9 393	
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	10 044	
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	12 648	
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	11 625	
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	12 741	
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	13 485	
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	16 926	
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	25 761	
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	28 923	
	СББ-900-108-5	20 м	108	5	38 967	
	СББ-950-108-5	20 м	108	5	39 432	
	Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 2/3 диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		6 882
	Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/2 диаметра	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		7 254
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/2 диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		4 557	
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/2 диаметра	ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		4 836	

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	1 x 3 м	845	282		
	4,0 мм	200x200		1 286	429		
	5,0 мм	200x200		1 958	653		
	3,0 мм	150x150		1 037	346		
	4,0 мм	150x150		1 565	522		
	5,0 мм	150x150		2 400	800		
	3,0 мм	100x100		1 517	506		
	4,0 мм	100x100		2 352	784		
	5,0 мм	100x100		3 667	1 222		
	3,0 мм	50x50		3 744	1 248		
	4,0 мм	50x50	5 664	1 888			
	5,0 мм	50x50	8 640	2 880			
	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 690	282		
	4,0 мм	200x200		2 573	429		
	5,0 мм	200x200		3 917	653		
	3,0 мм	150x150		2 074	346		
	4,0 мм	150x150		3 130	522		
	5,0 мм	150x150		4 800	800		
	3,0 мм	100x100		3 034	506		
	4,0 мм	100x100		4 704	784		
5,0 мм	100x100	7 334		1 222			
3,0 мм	50x50	7 488		1 248			
4,0 мм	50x50	11 328	1 888				
5,0 мм	50x50	17 280	2 880				
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99; для сейсмообвязки зданий	6,5 мм	200x200	2 x 3 м	9 600	1 600		
		150x150		14 000	2 333		
		100x100		20 000	3 333		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2		
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	1 614	684		
	4,0 мм	200x200		1 762	832		
	5,0 мм	200x200		2 083	1 153		
	3,0 мм	100x200		1 748	795		
	4,0 мм	100x200		2 041	1 088		
	5,0 мм	100x200		2 511	1 558		
	3,0 мм	150x150		1 888	911		
	4,0 мм	150x150		2 097	1 121		
	5,0 мм	150x150		2 539	1 562		
	3,0 мм	100x100		2 372	1 372		
	4,0 мм	100x100		2 660	1 660		
	5,0 мм	100x100		3 315	2 316		
	3,0 мм	50x100		2 832	1 809		
	4,0 мм	50x100		3 432	2 409		
	5,0 мм	50x100		4 473	3 450		
	3,0 мм	50x50		4 083	3 036		
	4,0 мм	50x50		4 529	3 483		
	5,0 мм	50x50		5 915	4 869		
	Наименование.	Диаметр проволоки; мм		Описание	Длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
	Спираль крепежная для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	456	363
4,0 мм		d:25мм/ шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	688	595		
Прут крепежный для коробчатых габионов (тяж монтажный) по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	307	260		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	381	335		
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	214	167		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	279	233		

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00.