

ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ

| Телефон: 8 (727) 313-13-60 | | 25.09.2024 г. | | http://www.amk-metiz.kz/ | |
|--|--|--|--|---|--|
| Наименование. | Диаметр проволоки; мм | Фасовка | | | Цена за 1 тн. |
| Проволока вязальная ОК т/о | 1,2 | в мотках 25 кг | | | 420 000 |
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая) | 1,2 | в мотках 100 кг либо розетках 700 кг | | | 410 000 |
| | 1,6 | | | 400 000 | |
| | 1,8 | | | 395 000 | |
| | 2,0 | | | 390 000 | |
| | 2,5 | | | 385 000 | |
| | 3,0 | | | 380 000 | |
| | 4,0 | | | 375 000 | |
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О | 3,0 | в мотках 100 кг либо розетках 700 кг | | | 415 000 |
| | 4,0 | | | 410 000 | |
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная | 1,2 | в мотках 100 кг либо розетках 700 кг | | | 560 000 |
| | 1,6 | | | 530 000 | |
| | 1,8 | | | 520 000 | |
| | 2,0 | | | 520 000 | |
| | 2,5 | | | 515 000 | |
| | 3,0 | | | 510 000 | |
| | 4,0 | | | 505 000 | |
| Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная | 2,5 | в мотках 100 кг либо розетках 700 кг | | | 550 000 |
| | 2,8 | | | 545 000 | |
| Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70. | 2,5 | в мотках 100 кг либо розетках 700 кг | для сердечников проводов. (СТАП). | | 930 000 |
| Наименование. | Диаметр проволоки; мм | Размер ячейки; мм | Высота/Длина рулона; м | Цена за 1 м2 | Цена за рулон |
| Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки | 1,0 мм | 25 x 25 | 1 x 20 м | 540 | 10 800 |
| | | 25 x 10 | | 819 | 16 380 |
| | | 10 x 10 | | 959 | 19 170 |
| | 1,2 мм | 50 x 50 | 1 x 20 м | 342 | 6 840 |
| | | 50 x 25 | | 401 | 8 010 |
| | | 25 x 25 | | 639 | 12 780 |
| | | 25 x 10 | | 945 | 18 900 |
| | 1,6 мм | 10 x 10 | 1 x 20 м | 1 143 | 22 860 |
| | | 50 x 50 | | 441 | 8 820 |
| | | 50 x 25 | | 545 | 10 890 |
| | 2,0 мм | 25 x 25 | 1 x 20 м | 774 | 15 480 |
| | | 50 x 50 | | 500 | 11 700 |
| 50 x 25 | | 734 | | 14 670 | |
| | | 25 x 25 | | 1 049 | 20 970 |
| для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра. | | | | | |
| Наименование. | Описание | Размер ячейки; мм | Высота/Длина рулона; м | Цена за 1 м2 | Цена за рулон |
| Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") | Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм. | ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение | h=0,99м L=50 м | 513 | 25 650 |
| | | | h=1,43м L=50 м | 424 | 29 700 |
| | | | h=1,88м L=50 м | 390 | 35 100 |
| Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная | Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм. | ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение | h=0,99м L=50 м | 360 | 18 000 |
| | | | h=1,43м L=50 м | 315 | 22 050 |
| | | | h=1,88м L=50 м | 300 | 27 000 |
| Наименование. | Размер панели (ширина/высота); мм | Количество ребер жесткости | серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм; | серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм; | серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм; |
| 3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; | 2500 x 2030 | 4 | | 9 000 | 10 500 |
| 3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием | 2500 x 2030 | 4 | | 11 000 | 11 800 |
| Столб опорный оцинкованный | 60 X 60 X 1,5 мм | | длина 2500 мм | | 7 000 |
| | | | длина 3000 мм | | 8 400 |
| Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием | 60 X 60 мм | | длина 2500 мм | | 8 000 |
| | | | длина 3000 мм | | 9 600 |
| Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков | 60 X 60 мм | | длина 2500 мм | | 6 400 |
| | | | длина 3000 мм | | 7 680 |
| Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1" | Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм. | | | | 600 |
| | | | Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм. | | 700 |
| | | | Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм. | | 1 000 |
| Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1" | Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм. | | | | 700 |
| | | | Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм. | | 1 100 |
| Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2" | Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм. | | | | 170 |
| | | | Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм | | 300 |
| Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2" | Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм. | | | | 170 |
| | | | Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм | | 300 |
| Заглушка внутренняя пластиковая | для столбов ограждения сечением 60*40 | | | | 150 |
| | | | для столбов ограждения сечением 60*60 | | 200 |
| | | | для столбов ограждения сечением 80*80 | | 300 |
| Наименование. | диаметр проволоки; мм | размер ячейки; мм | Размер рулона | без покрытия за 1 рулон | с цинковым покрытием за 1 рулон |
| Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия | 2,0 мм | 50 x 50 | высота 2,0 метра, длина 10 метров | 12 800 | 17 400 |
| | 2,0 мм | 50 x 50 | высота 1,5 метра, длина 10 метров | 9 600 | 13 050 |
| | 2,5 мм | 50 x 50 | высота 2,0 метра, длина 10 метров | | 25 000 |
| | 3,0 мм | 50 x 50 | высота 2,0 метра, длина 10 метров | | 35 800 |
| Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки | 2,2мм (1,5мм) | 50x50 | высота 2,0 метра, длина 10 метров | | 21 100 |
| | 2,5 мм (1,8мм) | 50x50 | высота 1,5 метра, длина 10 метров | | 18 825 |
| | 2,5 мм (1,8мм) | 50x50 | высота 2,0 метра, длина 10 метров | | 25 100 |
| | 2,8 мм (2,0мм) | 50x50 | высота 2,0 метра, длина 10 метров | | 29 700 |
| Наименование. | Размер. | | | цена за метр | цена за моток |
| Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия | основа d: 2,5 мм шины d: 2,0 мм | мотки длиной 150 метров | | 62 | 9 240 |
| | основа d: 2,5 мм шины d: 2,0 мм | мотки длиной 450 - 480 метров | | 61 | 24 200 |
| Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки | основа d: 2,5 мм шины d: 2,0 мм | мотки длиной 150 метров | | 70 | 10 560 |
| | основа d: 2,8 мм шины d: 2,0 мм | мотки длиной 150 метров | | 76 | 11 440 |
| | основа d: 2,8 мм шины d: 2,0 мм | мотки длиной 370 - 400 метров | | 66 | 25 520 |
| Наименование. | Размер. | | к-во витков | цена за метр | |
| Плоская колюче-режущая лента ПКЛ | | | из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80 | | 80 |
| АКЛ (d: 800 мм; 100 витков) | 1 пакет 250 п.м. | | Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм | | 200 |
| Наименование. | Размер. | | к-во витков | цена за кг. | |
| Скоба крепежная для АКЛ | | | из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80 | | 3 000 |
| Наименование. | Размер. | рекомендованная длина изделия в развернутом виде | к-во витков | количество крепежных скоб на 1 виток | цена за пакет |
| Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014 | СББ-400-50-3 | 10 м | 50 | 3 | 8 000 |
| | СББ-500-50-3 | 10 м | 50 | 3 | 9 500 |
| | СББ-600-50-3 | 10 м | 50 | 3 | 11 800 |
| Наименование. | диаметр проволоки; мм | размер ячейки; мм | размер карты | цена за 1 штуку | цена за 1 м2 |
| | 2,8 мм | 200x200 | 1 x 3 м | 670 | 223 |
| | 3,8 мм | 200x200 | | 1 180 | 393 |
| | 4,8 мм | 200x200 | | 1 790 | 597 |
| | 2,8 мм | 150x150 | | 880 | 293 |
| | 3,8 мм | 150x150 | | 1 460 | 487 |
| | 4,8 мм | 150x150 | | 2 290 | 763 |
| | 2,8 мм | 100x100 | | 1 290 | 430 |
| | 3,8 мм | 100x100 | | 2 080 | 693 |
| | 4,8 мм | 100x100 | | 3 290 | 1 097 |
| | 2,8 мм | 50x50 | | 2 800 | 933 |
| | 3,8 мм | 50x50 | | 4 200 | 1 400 |
| | 4,8 мм | 50x50 | | 6 400 | 2 133 |
| Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85 | 3,0 мм | 200x200 | 2 x 3 м | 1 480 | 247 |
| | 4,0 мм | 200x200 | | 1 940 | 323 |
| | 5,0 мм | 200x200 | | 3 100 | 517 |
| | 3,0 мм | 150x150 | | 1 760 | 293 |
| | 4,0 мм | 150x150 | | 2 700 | 450 |
| | 5,0 мм | 150x150 | | 4 200 | 700 |
| | 4,0 мм | 100x100 | | 4 000 | 667 |
| 5,0 мм | 100x100 | 6 000 | 1 000 | | |
| Наименование. | диаметр проволоки; мм | размер ячейки; мм | размер карты | С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2 | С цинковым покрытием; цена за 1 м2 |
| Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011) | 4,0 мм | 100x100 | 2 x 3 м | | 1 750 |
| | 4,0 мм | 50x100 | | | 2 550 |
| Наименование. | диаметр проволоки; мм | описание | длина | С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п. | С цинковым покрытием; цена за 1 м.п. |
| Спираль крепежная для коробчатых габрионов. по ASTM A974 - 97(2011) | 4,0 мм | d:25мм/ шаг 50 мм | 1000 мм и 2000 мм | | 500 |