



ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ

Телефон: 8 (727) 313-13-60		23.07.2024 г.		http://www.amk-metiz.kz/	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			450 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,2	мотках 100 кг либо розетках 700 кг			430 000
	1,6				420 000
	1,8				415 000
	2,0				405 000
	2,5				400 000
	3,0				395 000
	4,0				390 000
	5,0				390 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	мотках 100 кг			430 000
	4,0	либо розетках 700 кг			425 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,2	мотках 100 кг либо розетках 700 кг			610 000
	1,6				575 000
	1,8				570 000
	2,0				565 000
	2,5				560 000
	3,0				560 000
	4,0				555 000
5,0			555 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	2,5	мотках 100 кг			595 000
	2,8	либо розетках 700 кг			595 000
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		930 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	370	7 400
		25 x 10		600	12 000
		10 x 10		910	18 200
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	380	7 600
		50 x 25		445	8 900
		25 x 25		710	14 200
		25 x 10		1 050	21 000
		10 x 10		1 270	25 400
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	490	9 800
		50 x 25		605	12 100
		25 x 25		860	17 200
	2,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	650	13 000
		50 x 25		815	16 300
		25 x 25		1 165	23 300
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0 мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	545	28 500
			h=1,43м L=50 м	446	33 000
			h=1,88м L=50 м	393	39 000
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5 мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	394	20 000
			h=1,43м L=50 м	336	24 500
			h=1,88м L=50 м	314	30 000
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
3D панели ограждения; из стальных прутков с цинковым покрытием, ребрами жесткости;	2500 x 2030	4	9 000	10 500	
3D панели ограждения; из стальных прутков с цинковым покрытием, ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4	11 000	11 800	
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		7 000
			длина 3000 мм		8 400
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		8 000
			длина 3000 мм		9 600
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 60 мм		длина 2500 мм		6 375
			длина 3000 мм		7 650
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				600
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				700
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 000
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				700
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				800
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 100
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				170
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				300
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				170
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				300
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				150
	для столбов ограждения сечением 60*60				200
	для столбов ограждения сечением 80*80				300
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 4000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание				785 000
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием				490 000
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон
Сетка стальная плетённая одинарная покрытия Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	12 800	17 400
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	9 600	13 050
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 000
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		35 800
Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		21 100
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		18 825
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 100
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		29 700
Наименование.	Размер.		цена за метр	цена за моток	
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	70	10 500	
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров	61	27 500	
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	80	12 000	
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	87	13 000	
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров	78	29 000	
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	87	13 000	
Наименование.	Размер.	к-во витков		цена за метр	
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм, ГОСТ 14918-80		50
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		100
Наименование.	Размер.	к-во витков		цена за кг.	
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм, ГОСТ 14918-80		2 000
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	7 000
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	7 900
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	9 900
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 482	247
	4,0 мм	200x200		1 938	323
	5,0 мм	200x200		3 102	517
	3,0 мм	150x150		1 758	293
	4,0 мм	150x150		2 502	417
	5,0 мм	150x150		3 978	663
	4,0 мм	100x100		4 180	643
	5,0 мм	100x100		5 850	975
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 74. для корыччатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		1 600
	4,0 мм	50x100			2 300
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для корыччатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		500

Режим работы: Понедельник - Суббота, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00 (кроме субботы)