

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к., 96/4
 тел.: 8 (727) 313 13 60
 РҰНН 600 500 566 020, БИҢ 070 640 006 805
 e-mail: sales@amk-metiz.kz



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4
 тел.: 8 (727) 313 13 60
 РНН 600 500 566 020, БИИ 070 640 006 805
 e-mail: sales@amk-metiz.kz

город Астана, телефон: 8 (701) 740-54-90		Прайс-лист от 01 марта 2025 г. г. Астана		http://www.amk-metiz.kz/	
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			435 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (товарная светлая)	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			460 000
	1,2			450 000	
	1,6			430 000	
	1,8			425 000	
	2,0			420 000	
	2,5			415 000	
	2,8			410 000	
	3,0			410 000	
	4,0			405 000	
	5,0			405 000	
6,0		405 000			
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			450 000
	1,8			445 000	
	2,0			440 000	
	2,5			435 000	
	3,0			430 000	
	4,0			425 000	
	5,0			425 000	
6,0		425 000			
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			620 000
	1,2			590 000	
	1,6			550 000	
	1,8			540 000	
	2,0			540 000	
	2,5			530 000	
	2,8			530 000	
	3,0			530 000	
	3,8			530 000	
	4,0			520 000	
	4,8			520 000	
	5,0			520 000	
	5,0			520 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О оцинкованная	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			610 000
	1,8			590 000	
	2,0			585 000	
	2,2			585 000	
	2,5			585 000	
	2,8			585 000	
	3,0			585 000	
	4,0			570 000	
	4,0			570 000	
	5,0			570 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		980 000
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)				990 000
	2,5 мм (1,8 мм)				970 000
	2,8 мм (2,0 мм)				965 000
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	500	10 000
		25 x 10		600	12 000
		10 x 10		750	15 000
	1,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	325	6 500
		50 x 25		370	7 400
		25 x 25		600	12 000
		25 x 10		910	18 200
	1,2 мм	10 x 10	1 x 20 м	1 065	21 300
		50 x 50		380	7 600
		50 x 25		445	8 900
		25 x 25		710	14 200
		25 x 10		1 050	21 000
	1,4 мм	10 x 10	1 x 20 м	1 270	25 400
		50 x 50		420	8 400
		50 x 25		510	10 200
	1,6 мм	25 x 25	1 x 20 м	730	14 600
		50 x 50		490	9 800
		50 x 25		605	12 100
		25 x 25		860	17 200
	1,8 мм	50 x 50	1 x 20 м	560	11 200
		50 x 25		695	13 900
		25 x 25		995	19 900
	2,0 мм	75 x 50	1 x 20 м	555	11 100
		50 x 50		650	13 000
50 x 25		815		16 300	
25 x 25		1 049		20 970	
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка плетеная шестиугольная для ограждения из оцинкованной проволоки NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	600	45 000
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	700	52 500
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	500	50 000
Наименование	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	500	25 000
			h=1,19м L=50 м	458	27 500
			h=1,43м L=50 м	424	29 700
			h=1,62м L=50 м	425	34 000
			h=1,88м L=50 м	400	36 000
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	350	17 500
			h=1,19м L=50 м	333	20 000
			h=1,43м L=50 м	329	23 000
			h=1,62м L=50 м	325	26 000
			h=1,88м L=50 м	311	28 000
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		1 800
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	Ø 40x1,5 мм				2 400
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 40 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров		2 175
	60 X 60 мм			2 550	
	80 X 80 мм			4 125	
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				240

Наименование	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	6 500	7 000	9 000
	2500 x 1230	2	7 500	8 500	11 000
	2500 x 1430	2	8 000	9 000	12 000
	2500 x 1630	2	8 500	10 000	13 000
	2500 x 1830	3	9 500	11 000	14 500
	2500 x 2030	4	10 000	11 500	16 000
	2500 x 2230	4	11 000	12 500	17 000
	3000 x 2230	4	12 500	14 000	20 000
3000 x 2430	4	13 000	15 500	21 500	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	9 500	10 500	11 500
	2500 x 1230	2	11 000	12 000	14 000
	2500 x 1430	2	12 000	13 000	15 000
	2500 x 1630	2	12 500	13 500	16 000
	2500 x 1830	3	13 000	14 500	17 000
	2500 x 2030	4	13 500	14 500	17 500
	2500 x 2230	4	14 500	16 000	19 500
	3000 x 2230	4	17 000	19 000	23 000
3000 x 2430	4	18 000	20 000	25 000	
Козырек для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	6 000	6 500	8 000
Козырек для панели ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	9 000	10 000	11 000
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 500
	60 X 60 X 1,5 мм			3 000	
	60 X 60 X 2,0 мм			3 800	
	80 X 80 X 2,0 мм			5 800	
	80 X 80 X 3,0 мм			6 800	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм				3 200
	60 X 60 X 1,5 мм				4 000
	60 X 60 X 2,0 мм				4 500
	80 X 80 X 2,0 мм				6 200
	80 X 80 X 3,0 мм				8 000
Дополнительные барьеры безопасности	V-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3			4 000	
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей			2 500	
	I-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ			2 000	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.			650	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.			750	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.			1 100	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.			750	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.			850	
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.			1 200	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.			200	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм			330	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.			330	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.			250	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм			350	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.			350	
Антивазальная гайка	для кронштейнов крепежных			130	
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60			200	
	для столбов ограждения сечением 60X60			250	
	для столбов ограждения сечением 80X80			350	
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 5000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое			585 000	
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием			490 000	
имеем возможность произвести входные группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальным заказам. Стоимость рассчитывается индивидуально от выбранного типажа и необходимого размера					

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм		Без покрытия за 1 м2	С цинковым покрытием за 1 м2
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	20 x 20		830	1 350
		25 x 25		680	1 100
		30 x 30		620	1 050
	1,6 мм	20 x 20		1 490	1 750
		25 x 25		1 090	1 390
		30 x 30		940	1 130
		35 x 35		750	950
		40 x 40		650	850
	1,8 мм	20 x 20		1 580	1 950
		25 x 25		1 350	1 580
		30 x 30		1 100	1 250
		35 x 35		950	1 050
		40 x 40		750	850
		45 x 45		690	800
	2,0 мм	50 x 50		600	700
		20 x 20		2 100	2 650
		25 x 25		1 590	1 990
		30 x 30		1 240	1 590
		35 x 35		1 050	1 300
	2,5 мм	40 x 40		900	1 190
		45 x 45		860	1 150
		50 x 50		650	890
		30 x 30		2 550	2 950
		35 x 35		1 700	2 150
40 x 40			1 300	1 700	
3,0 мм	45 x 45		1 280	1 630	
	50 x 50		950	1 280	
	60 x 60		960	1 200	
	70 x 70		850	1 050	
	40 x 40		1 910	2 500	
	45 x 45		1 870	2 450	
	50 x 50		1 510	1 800	
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2 мм (1,5) мм	60 x 60		1 300	1 700
		70 x 70		1 200	1 560
		80 x 80		1 100	1 500
		100 x 100		1 050	1 350
		30 x 30		2 700	
		25 x 25		2 250	
2,5 мм (1,8) мм	30 x 30		2 200		
	35 x 35		1 850		
	40 x 40		1 650		
	45 x 45		1 400		
	50 x 50		1 300		
	60 x 60		1 100		
2,8 мм (2,0) мм	70 x 70		1 150		
	40 x 40		2 020		
	45 x 45		1 800		
	50 x 50		1 700		
	60 x 60		1 300		
	70 x 70		1 350		
		100 x 100		1 050	
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка сварная из оцинкованной проволоки с ПВХ покрытием NEW	2,0 мм (1,5) мм	50x50	h=1,5м L=20 м	38 000	2 533
	2,0 мм (1,5) мм	50x50	h=2,0м L=20 м	48 000	2 400
Наименование	Размер		Цена за метр	Цена за моток	
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	60	9 000	
	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	63	9 500	
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	70	10 500	
	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров	45	26 000	
	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров	53	25 000	
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров	60	23 000	
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	67	10 000	
	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	73	11 000	
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	80	12 000	
	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров	52	30 000	
	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров	60	28 000	
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров	68	26 000	
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; без покрытия	основа d: 1,8 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	62	28 000	
	основа d: 2,0 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров	74	28 000	
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 1,8 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	78	35 000	
	основа d: 2,0 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров	92	35 000	
Наименование	Размер		К-во витков	Цена за метр	
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		100
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		300
Наименование	Размер		К-во витков	Цена за кг.	
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		3 000
Наименование	Размер	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крепежных скоб на 1 виток	Цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 000
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	10 000
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 000
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	13 000
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	13 500
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	16 500
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	15 500
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	24 000
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	37 000
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	40 000
	СББ-900-100-5	20 м	100	5	50 000

	СББ-900-108-5	20 м	108	5	54 000		
	СББ-950-108-5	20 м	108	5	57 000		
Плоский Барьер Безопасности ПББ вложение витков на 2/диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		11 000		
	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		12 000		
Плоский Барьер Безопасности ПББ вложение витков на 1/диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		7 500		
	ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		8 500		
Наименование.	Описание		Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Плоское Ключевое-режущее Легочное Заграждение (ПКЛ) «Акция» NEW	Оцинкованное, с ромбовидной ячейкой 150*300мм.		h=2.0м L=10 м	2 400	48 000		
			h=2.5м L=10 м	2 400	60 000		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	1 x 3 м	720	240		
	4,0 мм	200x200		1 005	335		
	5,0 мм	200x200		1 485	495		
	3,0 мм	150x150		870	290		
	4,0 мм	150x150		1 350	450		
	5,0 мм	150x150		2 070	690		
	3,0 мм	100x100		1 290	430		
	4,0 мм	100x100		1 995	665		
	5,0 мм	100x100		2 995	998		
	3,0 мм	50x50		3 585	1 195		
	4,0 мм	50x50		5 500	1 833		
	5,0 мм	50x50		9 010	3 003		
	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 440	240		
	4,0 мм	200x200		2 010	335		
	5,0 мм	200x200		2 970	495		
	3,0 мм	150x150		1 740	290		
	4,0 мм	150x150		2 700	450		
	5,0 мм	150x150		4 140	690		
	3,0 мм	100x100		2 580	430		
	4,0 мм	100x100		3 990	665		
	5,0 мм	100x100		5 990	998		
	3,0 мм	50x50		7 170	1 195		
	4,0 мм	50x50		11 000	1 833		
	5,0 мм	50x50		18 020	3 003		
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99, из арматуры АIII; для сейсмообвязки зданий, сетка шахтная	6,5 мм	200x200	2 x 3 м	7 000	1 167		
		150x150		9 600	1 600		
		100x100		14 000	2 333		
	8,0 мм	200x200	2 x 3 м	12 000	2 000		
		150x150		16 000	2 667		
		100x100		22 000	3 667		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2		
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74, для коробчатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	2 050	850		
	4,0 мм	200x200		2 200	1 050		
	5,0 мм	200x200		2 600	1 450		
	3,0 мм	100x200		2 300	990		
	4,0 мм	100x200		2 500	1 350		
	5,0 мм	100x200		3 150	1 950		
	3,0 мм	150x150		2 300	1 100		
	4,0 мм	150x150		5 650	1 380		
	5,0 мм	150x150		3 170	1 900		
	3,0 мм	100x100		2 950	1 650		
	4,0 мм	100x100		3 100	1 750		
	5,0 мм	100x100		4 400	2 750		
	3,0 мм	50x100		4 000	2 200		
	4,0 мм	50x100		4 300	2 550		
	5,0 мм	50x100		6 400	4 100		
	3,0 мм	50x50		6 150	3 650		
	4,0 мм	50x50		6 500	4 200		
	5,0 мм	50x50		7 400	5 750		
	Наименование.	Диаметр проволоки; мм		Размер ячейки; мм	Размер короба	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м3
	Коробчатый габион из сетки оцинкованной, шестигульной, двойного кручения «Манья» с двумя поперечными диафрагмами NEW	2,7 мм		80x100	1,0x1,0x3,0 м	28 000	9 333
	Наименование.	Диаметр проволоки; мм		Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
	Сетка двойного кручения для габионов и возведения заборов из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74 NEW	2,0 мм		80x100	h=1,5м L=20 м	22 950	765
		2,0 мм		80x100	h=2,0м L=20 м	30 600	765
	Наименование.	Диаметр проволоки; мм		Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка рифленая кандированная из проволоки стальной для грохотов ГОСТ 3306-88	2,2 мм	5x5	размер полотна 1750x4500 мм	75 000	9 524		
	2,2 мм	6x6		70 000	8 889		
	3,0 мм	5x5		140 000	17 778		
	3,0 мм	6x6		130 000	16 508		
	3,0 мм	8x8		100 000	12 698		
	3,0 мм	10x10		85 000	10 794		
	3,0 мм	12x12		68 000	8 635		
	3,0 мм	13x13		65 000	8 254		
	4,0 мм	15x15		100 000	12 698		
	4,0 мм	16x16		94 000	11 937		
	4,0 мм	20x20		80 000	10 159		
	5,0 мм	16x16		140 000	17 778		
	5,0 мм	18x18		137 000	17 397		
	5,0 мм	20x20		115 000	14 603		
	5,0 мм	25x25		97 000	12 317		
	5,0 мм	30x30		93 000	11 810		
	5,0 мм	35x35		75 000	9 524		
	5,0 мм	40x40		70 000	8 889		
	6,0 мм	40x40		93 000	11 810		
	6,0 мм	45x45		85 000	10 794		
	6,0 мм	50x50		75 000	9 524		
	6,0 мм	60x60		68 000	8 635		
	Наименование.	Диаметр проволоки; мм		Описание	Длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
	Спираль крепежная для коробчатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		d:25мм шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	600	500
4,0 мм		d:25мм шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	930	830		
Прут крепежный для коробчатых габионов (газ-монтажный) по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	350	250		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	450	350		
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	200	150		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	250	200		
Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00							
Отгрузка товара по адресу: город Астана							