

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК			ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ			
050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к., 98-1 тел.: 8 (727) 313 13 60 РҰНН 600 600 566 020, БИЛІН 070 640 036 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz			050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 98-1 тел.: 8 (727) 313 13 60 РҰНН 600 500 566 020, БИЛІН 070 640 036 805 e-mail: sales@amk-metiz.kz			
АМК-Метиз						
г.п.п. Астана, телефон: 8 (701) 740-54-90			http://www.amk-metiz.kz/			
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Фасовка	Цена за 1 т.н.			
Проволока вольфрамовая ОК Т/0	1,2	в мотках 25 кг			465 000	
	1,0				475 000	
	1,2				470 000	
	1,6				475 000	
	1,8				470 000	
	2,0				465 000	
	2,5	в мотках 100 кг либо роликот 700 кг			440 000	
	2,8				450 000	
	3,0				450 000	
	4,0				445 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (товарная светлая)	1,6				445 000	
	1,8				500 000	
	2,0				490 000	
	2,5	в мотках 100 кг либо роликот 700 кг			485 000	
	3,0				475 000	
	4,0				475 000	
	5,0				470 000	
	6,0				470 000	
	1,0				655 000	
	1,2				635 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О оцинкованная	1,6				630 000	
	1,8				610 000	
	2,0				610 000	
	2,5	в мотках 100 кг либо роликот 700 кг			595 000	
	2,8				595 000	
	3,0				590 000	
	4,0				585 000	
	5,0				585 000	
	1,6				675 000	
	1,8				655 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О оцинкованная	2,0				650 000	
	2,2				650 000	
	2,5	в мотках 100 кг либо роликот 700 кг			650 000	
	2,8				650 000	
	3,0				650 000	
	4,0				645 000	
	5,0				645 000	
	2,5	в мотках 100 кг роликот 700 кг			1 050 000	
	2,8				1 070 000	
	3,0				990 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг роликот 700 кг	либо	для сердечников проводов. (СТАИ).	1 050 000	
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм) 2,5 мм (1,8 мм) 2,8 мм (2,0 мм)				1 050 000 1 070 000 990 000	
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка плетеная шестигрустная для ограждения из оцинкованной проволоки NEW	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	625	12 500	
		25 x 10		750	15 000	
		10 x 10		900	18 000	
		50 x 50		450	9 000	
		50 x 25		500	10 000	
	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	800	16 000	
		25 x 10		1 150	23 000	
		10 x 10		1 250	25 000	
		50 x 50		450	9 000	
		50 x 25		500	10 000	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	25 x 25	1 x 20 м	875	17 500	
		25 x 10		1 500	30 000	
		10 x 10		575	11 500	
	1,4 мм	50 x 25	1 x 20 м	650	13 000	
		25 x 25		875	17 500	
		50 x 50		650	13 000	
	1,6 мм	50 x 25	1 x 20 м	750	15 000	
		25 x 25		1 000	20 000	
		50 x 50		725	14 500	
	1,8 мм	50 x 25	1 x 20 м	850	17 000	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	2,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	1 200	24 000	
		75 x 50		675	13 500	
		50 x 50		775	15 500	
		50 x 25		975	19 500	
		25 x 25		1 225	24 500	
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.						
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка плетеная шестигрустная для ограждения из оцинкованной проволоки NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	667	50 000	
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	780	58 500	
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	555	55 500	
	Наименование	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Табакка")	1,0 мм	10 x 10	h=0,99m L=50 м	580	29 000	
		50 x 50	h=1,19m L=50 м	525	31 500	
		10 x 10	h=1,43m L=50 м	486	24 000	
		50 x 50	h=1,62m L=50 м	494	29 500	
		10 x 10	h=1,88m L=50 м	461	41 500	
	1,2 мм	10 x 10	h=0,99m L=50 м	420	21 000	
		50 x 50	h=1,19m L=50 м	392	23 500	
		10 x 10	h=1,43m L=50 м	379	26 500	
		50 x 50	h=1,62m L=50 м	369	29 500	
		10 x 10	h=1,88m L=50 м	367	33 000	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Табакка") Облегченная	60 X 40 мм				2 500	
	60 X 60 мм				2 900	
	80 X 80 мм				4 500	
	Цена: за 1 готовый метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров					
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40					250
Наименование	Размер панели (ширина/ высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3х4 мм;	серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,8 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,8мм;	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	7 000	8 000	10 000	
	2500 x 1230	2	9 500	9 500	12 000	
	2500 x 1430	2	10 000	10 000	13 000	
	2500 x 1630	2	9 500	11 000	14 000	
	2500 x 1830	3	10 000	12 000	15 500	
	2500 x 2030	4	10 500	12 500	16 000	
	2500 x 2230	4	12 000	14 000	18 000	
	3000 x 2230	4	13 500	15 000	21 000	
	3000 x 2430	4	15 500	16 500	23 500	
	2500 x 830	2	10 500	12 000	13 000	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 1230	2	11 000	12 500	14 500	
	2500 x 1430	2	11 500	12 500	15 000	
	2500 x 1630	2	12 000	14 000	15 500	
	2500 x 1830	3	12 500	14 500	16 500	
	2500 x 2030	4	13 500	15 500	17 500	
	2500 x 2230	4	15 500	16 500	19 500	
	3000 x 2230	4	18 000	19 500	23 500	
	3000 x 2430	4	19 000	20 000	25 500	
	Кошары для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	7 000	7 500	9 000
	Кошары для панели ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	10 000	11 000	12 000
Сетка шарнирная оцинкованная	60 X 40 X 1,5 мм				2 800	
	60 X 60 X 1,5 мм				3 500	
	60 X 60 X 2,0 мм				4 200	
	80 X 80 X 2,0 мм				6 000	
	80 X 80 X 3,0 мм				7 200	
	60 X 40 X 1,5 мм				3 500	
	60 X 60 X 1,5 мм				4 500	
	60 X 60 X 2,0 мм				5 000	
	80 X 80 X 2,0 мм				6 800	
	80 X 80 X 3,0 мм				8 500	
Дополнительные барьеры безопасности	У-образный крошнштейн из уголка 32х32 мм размерами 350х100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3				4 500	
	Г-образный крошнштейн из уголка 32х32 мм размерами 500х100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Прямых колочей				2 800	
	Г-образный крошнштейн из уголка 32х32 мм размерами 500х100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колочей. Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ				2 500	
	Крошнштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				750	
Крошнштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Крошнштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				900	
	Крошнштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 200	
	Крошнштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				900	
Крошнштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Крошнштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				950	
	Крошнштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 300	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заслонкой) 20X40 мм.				350	
Крошнштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заслонкой) 20X60 мм.				500	
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заслонкой) 40X40 мм.				500	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заслонкой) 20X40 мм.				400	
Крошнштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заслонкой) 30X60 мм.				500	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заслонкой) 40X40 мм.				500	
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заслонкой) 40X40 мм.				250	
Антипалкальная гайка	для крошнштейнов крепежных				400	
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60				500	
	для столбов ограждения сечением 60X60				600	
	для столбов ограждения сечением 80X80				600	
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные: 5000х2030 мм/калитка распашная 1000х2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80х80ммх3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, ограждение механическое					650 000
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные: 4000х2030мм/калитка распашная 1000х2030+3 опорных столба с заглушками 80х80ммх3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием					