

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к., 96/4  
 тел.: 8 (727) 313 13 60  
 РҰНН 600 500 566 020, БИҢ 070 640 006 805  
 e-mail: sales@amk-metiz.kz



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4  
 тел.: 8 (727) 313 13 60  
 РНН 600 500 566 020, БИИ 070 640 006 805  
 e-mail: sales@amk-metiz.kz

город Астана, телефон: 8 (701) 740-54-90		Прейс-анст от 25 сентября 2024 г. г. Астана		<a href="http://www.amk-metiz.kz/">http://www.amk-metiz.kz/</a>	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			435 000
	1,0				435 000
	1,2				425 000
	1,6				415 000
	1,8				410 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н (товарная светлая)	2,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			405 000
	2,5				400 000
	2,8				395 000
	3,0				395 000
	4,0				390 000
	5,0				390 000
	6,0				390 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			450 000
	1,8				445 000
	2,0				440 000
	2,5				435 000
	3,0				430 000
	4,0				425 000
	5,0				425 000
	6,0				425 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			590 000
	1,2				560 000
	1,6				530 000
	1,8				520 000
	2,0				520 000
	2,5				515 000
	2,8				510 000
	3,0				510 000
	3,8				510 000
	4,0				505 000
	4,8				505 000
	5,0				505 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/О оцинкованная	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			580 000
	1,8				570 000
	2,0				555 000
	2,2				555 000
	2,5				550 000
	2,8				545 000
	3,0				545 000
	4,0				540 000
	5,0				540 000
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		930 000
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74, Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)				990 000
	2,5 мм (1,8 мм)				970 000
	2,8 мм (2,0 мм)				965 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	450	9 000
		25 x 10		540	10 800
		10 x 10		675	13 500
	1,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	295	5 850
		50 x 25		335	6 660
		25 x 25		540	10 800
	1,2 мм	25 x 10	1 x 20 м	819	16 380
		10 x 10		959	19 170
		50 x 50		343	6 840
	1,4 мм	50 x 25	1 x 20 м	401	8 010
		25 x 25		639	12 780
		10 x 10		945	18 900
	1,6 мм	10 x 10	1 x 20 м	1 143	22 860
		50 x 50		378	7 560
		50 x 25		459	9 180
	1,8 мм	25 x 25	1 x 20 м	657	13 140
		50 x 50		441	8 820
		50 x 25		545	10 890
	2,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	774	15 480
		50 x 50		504	10 080
		50 x 25		626	12 510
	2,2 мм	25 x 25	1 x 20 м	896	17 910
		50 x 50		500	9 990
		50 x 25		585	11 700
				734	14 670
				1 049	20 970
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка плетеная шестиугольная для ограждения из оцинкованной проволоки NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	540	40 500
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	630	47 250
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	450	45 000
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	513	25 650
			h=1,19м L=50 м	465	27 900
			h=1,43м L=50 м	424	29 700
			h=1,62м L=50 м	405	32 400
			h=1,88м L=50 м	390	35 100
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облеченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	360	18 000
			h=1,19м L=50 м	345	20 700
			h=1,43м L=50 м	315	22 050
			h=1,62м L=50 м	309	24 750
			h=1,88м L=50 м	300	27 000
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		1 800
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	Ø 40x1,5 мм				2 400
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 40 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров		2 175
	60 X 60 мм			2 550	
	80 X 80 мм			4 125	
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				240

Наименование	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	5 400	6 100	7 900
	2500 x 1230	2	6 500	7 500	10 100
	2500 x 1430	2	7 100	8 300	11 200
	2500 x 1630	2	7 600	9 000	12 200
	2500 x 1830	3	8 400	9 900	13 600
	2500 x 2030	4	9 000	10 500	15 000
	2500 x 2230	4	9 700	11 500	16 100
	3000 x 2230	4	11 400	13 600	19 000
3000 x 2430	4	12 200	14 600	20 400	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	8 700	9 300	10 700
	2500 x 1230	2	10 000	10 800	12 800
	2500 x 1430	2	10 700	11 600	13 900
	2500 x 1630	2	11 300	12 300	14 900
	2500 x 1830	3	12 000	13 000	16 100
	2500 x 2030	4	12 500	13 200	17 400
	2500 x 2230	4	13 400	14 900	18 500
	3000 x 2230	4	15 900	17 700	21 900
3000 x 2430	4	17 100	19 000	23 600	
Козырек для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	4 800	5 400	6 900
Козырек для панели ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	8 200	8 800	10 200
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		2 500
	60 X 60 X 1,5 мм			3 000	
	60 X 60 X 2,0 мм			3 500	
	80 X 80 X 2,0 мм			5 300	
	80 X 80 X 3,0 мм			6 300	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм				3 100
	60 X 60 X 1,5 мм				4 000
	60 X 60 X 2,0 мм				4 500
	80 X 80 X 2,0 мм				6 500
	80 X 80 X 3,0 мм				7 500
Дополнительные барьеры безопасности	V-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3				3 500
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей				2 000
	I-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ				2 000
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				600
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				700
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 000
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				700
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				800
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 100
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				170
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				300
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.				300
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				200
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				350
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.				350
Антивазальная гайка	для кронштейнов крепежных				200
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60				190
	для столбов ограждения сечением 60X60				240
	для столбов ограждения сечением 80X80				340
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 5000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое				585 000
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием				490 000
имеем возможность произвести входные группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальным заказам. Стоимость рассчитывается индивидуально от выбранного типа и необходимого размера					

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм		Без покрытия за 1 м2	С цинковым покрытием за 1 м2
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	20 x 20		820	1 300
		25 x 25		670	1 030
		30 x 30		600	990
	1,6 мм	20 x 20		1 470	1 700
		25 x 25		1 070	1 370
		30 x 30		930	1 120
		35 x 35		740	940
		40 x 40		640	830
	1,8 мм	20 x 20		1 570	1 930
		25 x 25		1 340	1 570
		30 x 30		1 090	1 240
		35 x 35		930	990
		40 x 40		740	830
		45 x 45		670	780
	2,0 мм	50 x 50		590	690
		20 x 20		2 070	2 620
		25 x 25		1 570	1 970
		30 x 30		1 220	1 570
		35 x 35		990	1 290
	2,5 мм	40 x 40		890	1 140
		45 x 45		850	1 100
		50 x 50		640	870
		30 x 30		2 500	2 900
		35 x 35		1 690	2 140
40 x 40			1 290	1 690	
3,0 мм	45 x 45		1 250	1 600	
	50 x 50		930	1 250	
	60 x 60		940	1 190	
	70 x 70		840	990	
	40 x 40		1 890	2 490	
	45 x 45		1 850	2 400	
	50 x 50		1 490	1 790	
2,2 мм (1,5) мм	60 x 60		1 290	1 690	
	70 x 70		1 190	1 540	
	80 x 80		1 090	1 490	
	100 x 100		990	1 340	
	30 x 30		2 635		
	25 x 25		2 225		
	30 x 30		1 700		
2,5 мм (1,8) мм	35 x 35		1 465		
	40 x 40		1 250		
	45 x 45		1 140		
	50 x 50		1 055		
	30 x 30		2 185		
	35 x 35		1 825		
2,8 мм (2,0) мм	40 x 40		1 590		
	45 x 45		1 375		
	50 x 50		1 255		
	60 x 60		1 045		
	70 x 70		1 060		
	40 x 40		1 910		
Сетка сварная из оцинкованной проволоки с ПВХ покрытием NEW	2,0 мм (1,5) мм	50x50	h=1,5m L=20 м	30 000	2 000
	2,0 мм (1,5) мм	50x50	h=2,0m L=20 м	40 000	2 000
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	Размер			Цена за метр	Цена за моток
	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров		59	8 800
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		62	9 240
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		67	10 120
	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров		45	25 960
	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		51	24 200
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		59	22 880
	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров		65	9 680
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; без покрытия	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		70	10 560
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		76	11 440
	основа d: 2,2 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров		51	29 480
	основа d: 2,5 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		59	27 720
	основа d: 2,8 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		66	25 520
	основа d: 1,8 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		56	27 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,0 мм ширина d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров		66	27 000
	основа d: 1,8 мм ширина d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		65	30 000
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ	Размер			К-во витков	Цена за метр
	1 пакет 250 п.м.			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80	80
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	Размер			К-во витков	Цена за кг.
				Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм	200
				из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	3 000
Скоба крепежная для АКЛ	Размер			К-во витков	Цена за пакет
				из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	8 000
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	9 000
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	9 500
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	11 500
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	11 800
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	15 000
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	14 000
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	22 500
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	34 500
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	38 600
	СББ-900-100-5	20 м	100	5	48 300

	СББ-900-108-5	20 м	108	5	52 200		
	СББ-950-108-5	20 м	108	5	54 900		
Плоский Барьер Безопасности ПББ вложение витков на 2/диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		9 100		
	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		9 800		
Плоский Барьер Безопасности ПББ вложение витков на 1/диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м		16	6 000		
	ПББ-500-18-4,5	4,5 м		18	6 500		
<b>Наименование.</b>	<b>Описание</b>		<b>Высота/Длина рулона; м</b>	<b>Цена за 1 м2</b>	<b>Цена за рулон</b>		
Плоское Ключевое-режущее Легочное Заграждение (ПКЛБ) «Акция» NEW	Оцинкованное, с ромбовидной ячейкой 150*300мм.		h=2,0м L=10 м	2 400	48 000		
			h=2,5м L=10 м	2 400	60 000		
<b>Наименование.</b>	<b>Диаметр проволоки; мм</b>	<b>Размер ячейки; мм</b>	<b>Размер карты</b>	<b>Цена за 1 штуку</b>	<b>Цена за 1 м2</b>		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	1 x 3 м	740	247		
	4,0 мм	200x200		970	323		
	5,0 мм	200x200		1 550	517		
	3,0 мм	150x150		880	293		
	4,0 мм	150x150		1 350	450		
	5,0 мм	150x150		2 100	700		
	3,0 мм	100x100		1 240	413		
	4,0 мм	100x100		2 000	667		
	5,0 мм	100x100		3 000	1 000		
	3,0 мм	50x50		3 585	1 195		
	4,0 мм	50x50		5 500	1 833		
	5,0 мм	50x50		9 010	3 003		
	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 480	247		
	4,0 мм	200x200		1 940	323		
	5,0 мм	200x200		3 100	517		
	3,0 мм	150x150		1 760	293		
	4,0 мм	150x150		2 700	450		
	5,0 мм	150x150		4 200	700		
	3,0 мм	100x100		2 480	413		
	4,0 мм	100x100		4 000	667		
	5,0 мм	100x100		6 000	1 000		
	3,0 мм	50x50		7 170	1 195		
	4,0 мм	50x50		11 000	1 833		
	5,0 мм	50x50		18 020	3 003		
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99, из арматуры АIII; для сейсмообвязки зданий, сетка шахтная	6,5 мм	200x200	2 x 3 м	7 000	1 167		
		150x150		9 600	1 600		
		100x100		14 000	2 333		
	8,0 мм	200x200	2 x 3 м	12 000	2 000		
150x150		16 000		2 667			
100x100		22 000		3 667			
<b>Наименование.</b>	<b>Диаметр проволоки; мм</b>	<b>Размер ячейки; мм</b>	<b>Размер карты</b>	<b>С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2</b>	<b>С цинковым покрытием; цена за 1 м2</b>		
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74, для коробчатых габрионов, по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	2 050	850		
	4,0 мм	200x200		2 200	1 050		
	5,0 мм	200x200		2 600	1 450		
	3,0 мм	100x200		2 300	990		
	4,0 мм	100x200		2 500	1 350		
	5,0 мм	100x200		3 150	1 950		
	3,0 мм	150x150		2 300	1 100		
	4,0 мм	150x150		5 650	1 380		
	5,0 мм	150x150		3 170	1 900		
	3,0 мм	100x100		2 950	1 650		
	4,0 мм	100x100		3 100	1 750		
	5,0 мм	100x100		4 400	2 750		
	3,0 мм	50x100		4 000	2 200		
	4,0 мм	50x100		4 300	2 550		
	5,0 мм	50x100		6 400	4 100		
	3,0 мм	50x50		6 150	3 650		
	4,0 мм	50x50		6 500	4 200		
	5,0 мм	50x50		7 400	5 750		
	<b>Наименование.</b>	<b>Диаметр проволоки; мм</b>		<b>Размер ячейки; мм</b>	<b>Размер короба</b>	<b>Цена за 1 штуку</b>	<b>Цена за 1 м3</b>
	Коробчатый габрион из сетки оцинкованной, шестиугольной, двойного кручения «Манья» с двумя поперечными диафрагмами NEW	2,7 мм		80x100	1,0x1,0x3,0 м	28 000	9 333
	<b>Наименование.</b>	<b>Диаметр проволоки; мм</b>		<b>Размер ячейки; мм</b>	<b>Высота/Длина рулона; м</b>	<b>Цена за 1 штуку</b>	<b>Цена за 1 м2</b>
	Сетка двойного кручения для габрионов и возведения заборов из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74 NEW	2,0 мм		80x100	h=1,5м L=20 м	22 950	765
		2,0 мм		80x100	h=2,0м L=20 м	30 600	765
	<b>Наименование.</b>	<b>Диаметр проволоки; мм</b>		<b>Размер ячейки; мм</b>	<b>Размер карты</b>	<b>Цена за 1 штуку</b>	<b>Цена за 1 м2</b>
Сетка рифленая кандированная из проволоки стальной для грохотов ГОСТ 3306-88	2,2 мм	5x5	размер полотна 1750x4500 мм	75 000	9 524		
	2,2 мм	6x6		70 000	8 889		
	3,0 мм	5x5		140 000	17 778		
	3,0 мм	6x6		130 000	16 508		
	3,0 мм	8x8		100 000	12 698		
	3,0 мм	10x10		85 000	10 794		
	3,0 мм	12x12		68 000	8 635		
	3,0 мм	13x13		65 000	8 254		
	4,0 мм	15x15		100 000	12 698		
	4,0 мм	16x16		94 000	11 937		
	4,0 мм	20x20		80 000	10 159		
	5,0 мм	16x16		140 000	17 778		
	5,0 мм	18x18		137 000	17 397		
	5,0 мм	20x20		115 000	14 603		
	5,0 мм	25x25		97 000	12 317		
	5,0 мм	30x30		93 000	11 810		
	5,0 мм	35x35		75 000	9 524		
	5,0 мм	40x40		70 000	8 889		
	6,0 мм	40x40		93 000	11 810		
	6,0 мм	45x45		85 000	10 794		
	6,0 мм	50x50		75 000	9 524		
	6,0 мм	60x60		68 000	8 635		
	<b>Наименование.</b>	<b>Диаметр проволоки; мм</b>		<b>Описание</b>	<b>Длина</b>	<b>С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.</b>	<b>С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.</b>
	Спираль крепежная для коробчатых габрионов, по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		d:25мм шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	600	500
4,0 мм		d:25мм шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	930	830		
Прут крепежный для коробчатых габрионов (гнз монтажный) по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	350	250		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	450	350		
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	200	150		
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	250	200		

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00

Отгрузка товара по адресу: город Астана